



NOTIFICACIÓN IMPORTANTE

Ref: Guía para el aplicador

Departamento: Calidad y Asistencia Técnica

Información de Asistencia Técnica – 01/24

Estimado cliente, por favor tome la siguiente información como guía para la comercialización y aplicación de los filtros detallados a continuación. La unificación de un filtro para distintos motores no es recomendable, siempre utilice el catálogo de aplicaciones, sin embargo, para los números de parte detallados a continuación tenga en cuenta que puede utilizar la línea Plus (Versión Multi):

	OC47	OC264	OC522
			
Espección Técnica	Información / unid(mm)	Información / unid(mm)	Información / unid(mm)
Diámetro Externo	75,5	76	76
Diámetro de rosca	3/4" 16 UNF - 2B	3/4" 16 UNF - 2B	3/4" 16 UNF - 2B
Diámetro externo Junta Tórico	71	72	72
Diámetro interno Junta Tórico	63,3	62	62
Altura	116,5	119,5	97,5
Aplicaciones VW / AUDI	Mayoritariamente modelos de Vehículos año < 2.000 (Motor AP - todos los modelos)	Mayoritariamente modelos de Vehículos año > 2.000	Intercambia al modelo OC47 + OC264 Versión Multi ¾ - Plus (OC522)
Modelo BORA Motorización compartida en montadoras VW / AUDI / SEAT	(Catalogo actual Indica utilizar el filtro OC522)	Motor BEK/AWP/AUQ Modelo 1.8 T Motor BER / CBPA Modelo 2.0	Reemplaza a los filtros OC47 + OC264 Versión Multi 3/4
Intercambio OEM	56115562	034115561A 06A115561 06A115561B 06A115561E 078115561K 1JM115561BZ	034115561A 06A115561 06A115561B 06A115561E 078115561K 1JM115561BZ
Verificar Aplicaciones en el Catalogo Interactivo	https://www.baixecatalogo.com.br/catalogo/mahle-argentina		