

ZF AFTERMARKET
CATALAGO APLICACIONES ARG.
AMORTIGUADORES

LINEA PESADA



Aplicación / modelo	Año	Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
					Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
AGRALE								
Minibus Volare (chasis agrale)	05->	1043/3 314 338		T	655	410	GM12/100	GM12/50
Omnibus urbano MT12 - MT15 - MT17 susp. neumatica	<->	9485/6 315 118		T	541	339	E	E
Omnibus urbano MT27 susp. neumatica	<->	315 118		T	541	339	E	E
Omnibus urbano MT27 eje suplementario	<->	-						
DETALLE								
Omnibus OA-101 y Super Bajo	<->	10402/6 315 101		T	615	378	E	E
Minibus OA-106	00->	9485/6 315 118		T	541	339	E	E
DODGE								
Camión DD 1000 / DP 500 - 600 - 800	67-80	1405/4 314 575		T	752	450	G18/44	G18/44
FIAT / IVECO								
Camión 190/33 - 619N - 697	<->	2409/6 314 956		T	707	442	GM20/46	GM20/46
Camión 673/150 Turbo	<->	2419/6 314 958		T	589	380	GM20/46	GM20/46
Camión Cavallino	<->	314 466		T	777	452	E	GM20/46
Camión Cavallino Cabina	<->	315 703		T	253	198	GM12/32	GM12/32
Camión Cursor	<->	314 466		T	777	452	E	GM20/46
Camión Cursor Cabina	<->	2021 316 034		T	255	204	GM12/32	GM12/32
Camión Daily	<->	2421/3 316 058		T	416	274	GM16/38	GM16/38
Camión Eurocargo	<->	2423/4 314 466		T	777	452	E	GM20/46
Camión Eurocargo Cabina (Constante espiral 30N)	<->	316 034		T	255	204	GM12/32	GM12/32
Camión Eurocargo Cabina (Constante espiral 42N)	<->	316 034		T	255	204	GM12/32	GM12/32
Camión Eurotech / Eurotrakker	02->10	2425/4 314 580		T	773	452	E	GM16/50
Camión Eurotech / Eurotrakker	02->10	2425/6 315 094		T	775	450	E	GM16/50
Camión Eurotech / Eurotrakker Cabina	02->10	2023 316 035		T	266	212	GM14/34	GM16/34
Camión Eurotech / Eurotrakker Cabina	02->10	2023 316 035		T	266	212	GM14/34	GM16/34
Camión Eurotech / Eurotrakker Cabina susp. Neumática	02->10	2023 316 035		T	266	212	GM14/34	GM16/34



			Dimensiones		Fijaciones	
Código	Obs.	Sist.	Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
1042/4 314 339		T	720	440	GM14/40	GM14/40
9485/6 315 118		T	541	339	E	E
315 118	II	T	541	339	E	E
318 648		T	500	320	GM16/50	E
10402/6 315 101		T	615	378	E	E
9485/6 315 118		T	541	339	E	E
-						
-						
-						
315 693		T	724	494	GM20/46	GM20/46
315 517		T	380	327	E	GM16/44
314 959		T	724	494	GM20/46	GM20/46
315 517		T	380	327	E	GM16/44
2422/3 316 059		T	574	352	GM16/38	GM16/38
2424/6 314 959		T	724	494	GM20/46	GM20/46
317 860		T	380	327	E	GM16/44
315 517		T	380	327	E	GM16/44
2426/4 314 699		T	715	415	E	E
2426/4 314 699		T	715	415	E	E
115 737		T	380	312	E	GM16/44
115 740		T	397	329	GM16/66	GM16/44
115 743		T	397	334	GM16/66	GM16/44

ZF AFTERMARKET
CATALAGO APLICACIONES ARG.
AMORTIGUADORES

LINEA PESADA



Aplicación / modelo	Año	Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
					Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
Camión Stralis	06->10	2411/4 314 577		T	773	452	E	GM20/50
Camión Stralis Cabina (susp. neumática)	06->10	313 055		T	426	369	GM32/46	GM20/46
Camión Stralis NR	11->	314 577		T	773	452	E	GM20/50
Camión Stralis NR Cabina (susp. elástica)	11->	315 522		T	426	372	GM32/46	GM20/46
Camión Stralis NR Cabina (susp. neumática)	11->	310 820		T	426	362	GM35/46	GM30/46
Camión Stralis 460S/490S	17->	314 577		T	773	452	E	GM20/50
Camión Tector	<-18	314 577		T	773	452	E	GM20/50
Camión Tector Cabina	<-18	2021 316 034		T	255	204	GM12/32	GM12/32
Camión Tector / Attack / Ecoline	18->	314 466		T	777	452	E	GM20/46
Camión Tector Cabina	18->	319 769		T	299	229	GM12/35	GM12/35
Camión Tector Attack / Ecoline Cabina	18->	-						
Camión Vertis 90/130	13->	319 971		T	709	414	E	GM20/46
Minibus 10.190	20->	350 929		T	616	396	GM16/38	GM16/38

FORD

Camión F600 - F700	67-80	3409/4 314 581		T	587	361	G31/31	G31/31
Camión F4000	<-12/98	3065/3 316 090		T	410	257	E	GM14/38
Camión F4000	99->	3011/3 316 066		T	581	356	G16/37	GM12/37
Camión F6000 - F7000	<->	3413/4 314 582		T	698	415	G19/44	G19/44
Camión F14000	<-99	3415/4 314 583		T	744	442	GM16/100	GM16/64
Camión F14000	00->	3007/3 316 064		T	704	458	GM12/38	GM12/38
Cargo 814 - 914 - 915	99->	3415/4 314 583		T	744	442	GM16/100	GM16/64
Cargo 1119	16->	3415/4 314 583		T	744	442	GM16/100	GM16/64
Cargo 1415 - 1416	95-06	3419/4 314 585		T	837	512	G25/51	G25/51
Cargo 1716 - 1722 - 1730 - 2625 - 4030	95-06	3419/4 314 585		T	837	512	G25/51	G25/51
Cargo 1716 - 1722 - 1730 - 2625 - 4030	95-06	3419/6 314 960		T	835	512	G25/51	G25/51
Cargo 1415-1416-1517-1716-1722-1730-2625 Cabina	95-06	-						
Cargo 1317E-1517E-1717E-1722E-1932-2632E-3132E	07->16	314 585		T	837	512	G25/51	G25/51
Cargo 1317E-1517E-1717E-1722E-1932-2632E-3132E Cabina simple (Coil Over)	07->16	316 757		T	255	203	GM16/40	GM16/40
Cargo 1317E-1517E-1717E-1722E-1932-2428E Cabina dormitorio (Coil Over)	07->16	317 312		T	255	203	GM16/40	GM16/40



Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
			Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
2424/6 314 959		T	724	494	GM20/46	GM20/46
311 884		T	443	390	GM16/66	GM16/44
315 521		T	800	455	E	E
315 523		T	443	384	GM16/66	GM16/44
310 821		T	331	296	GM20/46	GM20/46
350 823		T	850	505	GM20/50	GM20/50
315 693		T	724	494	GM20/46	GM20/46
315 517		T	380	327	E	GM16/44
315 693		T	724	494	GM20/46	GM20/46
315 517		T	380	327	E	GM16/44
-	▲	T	245	192	GM14/40	GM14/40
319 972		T	694	414	E	GM20/46
350 930		T	671	426	GM19/45	GM19/45

-						
3066/3 316 091		T	598	363	G19/32	G19/32
3010/3 316 065		T	628	378	G16/37	GM12/37
-						
-						
-						
316 706		T	611	376	G20/45	G20/45
316 706		T	611	376	G20/45	G20/45
3418/4 314 584		T	754	450	G25/54	G25/54
3418/4 314 584		T	754	450	G25/54	G25/54
3418/4 314 584		T	754	450	G25/54	G25/54
316 891		T	216	165	GM12/32	GM12/32
314 584		T	754	450	G25/54	G25/54
316 758		T	255	216	GM14/40	GM14/61
317 313		T	255	216	GM14/40	GM14/61

ZF AFTERMARKET
CATALAGO APLICACIONES ARG.
AMORTIGUADORES

LINEA PESADA



Aplicación / modelo	Año	Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
					Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
Cargo 1519-1723-1729-1731-1933-3131	16->	314 585		T	837	512	G25/51	G25/51
Cargo 2042-2842	16->	350 824		T	851	541	GM20/55	GM20/50
Cargo 2042-2842 Cabina (Coil Over)	16->	350 925		T	334	279	GM14/40	GM14/40
Cargo 2042-2842 Cabina (Coil Over)	16->	350 925		T	334	279	GM14/40	GM14/40



Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
			Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
314 584		T	754	450	G25/54	G25/54
350 825		T	570	360	GM16/50	GM16/50
350 927	Horiz.	T	340	260	GM12/36	GM12/36
350 926	Vert.	T	380	320	GM14/45	GM14/40

GMC (CHEVROLET)

Camión 350 y 714	68-79	5407/4 314 586		T	575	363	GM19/44	GM19/44
Camión Kodiak 14190 / 15190	<->	5001/6 315 095		T	720	430	E	E

MERCEDES BENZ

Camión 608	<->	6423/4 314 588		T	647	395	GM14/40	GM14/40
Camión L710-L712-L713-L810-L910-L813-L913	<->	6473/4 316 196		T	626	386	GM14/58	GM14/40
Camión 712-912 (electrónico)	<->	6473/4 316 196		T	626	386	GM14/58	GM14/40
Camión L/LO 710-712-812-814-912-914 suspension reforzada	<->	6573/4 316 200		T	711	426	GM14/58	GM14/40
Camión Accelo 715/815/915C - Bus LO 815/916	<->	315 704		T	634	384	GM14/58	GM14/40
Camión Accelo 715/815/915C/1016/1316 Cabina	<->	316 808		T	250	181	GM12/35	GM12/36
Camión Accelo 915C / Minibus LO 916	05->	351 044		T	580	360	E	GM14/40
Camión Actros 1841S/1846S	11->	314 927		T	853	503	GM16/50	GM16/50
Camión Actros 1841/1846/2041/2044/2646S Cabina susp. neumática	11->	311 663		T	354	283	GM14/50	GM25/38
Camión Actros 1841/1846/2041/2044/2646S Cabina susp. elástica	11->	319 726		T	348	266	GM14/50	GM25/38
Camión Actros 2041S/2044S	11->	314 929		T	804	479	GM16/50	GM16/50
Camión Actros 2636S/2646S	11->	314 929		T	804	479	GM16/50	GM16/50
Camión Atego 1315/54-1418/54-1518/54-1718/54-1725/54-1728/54	<->	314 923		T	735	435	GM14/50	GM14/40
Camión Atego 1315/54-1418/48/54-1518/54-1718/36/54-1725/54-1728/54 Cabina	<->	131 726 317 859 131 676 317 858	Izq. Der.	T	204	180	GM50/25	GM14/45
Camión Atego 1418/48-1718/36-1725/2	<->	314 923		T	735	435	GM14/50	GM14/40
Camión Atego 1419/2426/2730/3030	<->	314 923		T	735	435	GM14/50	GM14/40
Camión Atego 1419/1719/1726/1729/2426/2730/3030 Cabina	<->	317 859 317 858	Izq. Der.	T	204	180	GM50/25	GM14/45
Camión Atego 1419/1726/1729 4x4	16->	314 923		T	735	435	GM14/50	GM14/40
Camión Atego 1719/1726/1729/1730	16->	350 928		T	729	437	GM14/80	GM14/40
Camión Atego 2425/2426 6x2 Cabina (Coil Over)	13->	317 859 317 858	Izq. Der.	T	204	180	GM50/25	GM14/45
Camión Atron 1624/1634	11->	314 594		T	827	502	GM16/50	GM16/50
Camión Atron 1624/1634 Cabina	11->	-						
Camión Axor 1933S/2035/2040/2533/2540	<->	314 927		T	853	503	GM16/50	GM16/50

-						
-						

6424/4 314 589		T	617	376	GM14/40	GM14/40
6473/4 316 196		T	626	386	GM14/58	GM14/40
6473/4 316 196		T	626	386	GM14/58	GM14/40
6573/4 316 200		T	711	426	GM14/58	GM14/40
315 705		T	626	386	GM14/62	GM16/50
316 810		T	303	223	H	E
315 705		T	626	386	GM14/62	GM16/50
314 930		T	765	465	GM16/105	GM16/50
311 664		T	332	284	GM14/50	GM14/50
316 689		T	372	327	GM14/40	H
124 313	≡	T	765	465	GM16/105	GM16/50
-						
314 925		T	668	418	GM16/62	GM20/62
311 888		T	329	273	E	P
314 926		T	731	451	GM16/62	GM20/62
314 926		T	731	451	GM16/62	GM20/62
350 252		T	332	259	GM14/50	GM14/50
317 720		T	741	451	GM20/62	GM20/62
314 925		T	668	418	GM16/62	GM20/62
316 807		T	320	284	GM14/50	GM14/50
317 720		T	741	451	GM20/62	GM20/62
317 721		T	392	274	GM12/32	GM12/32
314 930		T	765	465	GM16/105	GM16/50

ZF AFTERMARKET
CATALAGO APLICACIONES ARG.
AMORTIGUADORES

LINEA PESADA



Aplicación / modelo	Año	Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
					Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
Camión Axor 1933S/2035/2040/2533/2540 susp. neumática	<->	314 927		T	853	503	GM16/50	GM16/50
Camión Axor 1933/2035/2040/3340 Cabina ETB	<->	316 805		T	208	164	GM12/32	GM12/32
Camión Axor 1933/2035/2040/3340 Cabina ETB	<->	316 805		T	208	164	GM12/32	GM12/32
Camión Axor 1933S/2035/2040/2533/2540 Cabina LTA	<->	316 805		T	208	164	GM12/32	GM12/32
Camión Axor 1933S/2035/2040/2533/2540 Cabina LTA	<->	316 805		T	208	164	GM12/32	GM12/32
Camión Axor 1933S/2035/2040/2533/2540 Cabina LTB	<->	315 670		T	346	280	GM14/50	GM14/40
Camión Axor 1933S/2035/2040/2533/2540 Cabina LTB	<->	315 670		T	346	280	GM14/50	GM14/40
Camión Axor 2533-2535-2544 Cabina (Coil over)	18->	316 684		T	344	276	GM14/40	GM14/40
Camión Axor 2533-2535-2544 Cabina (Coil over)	18->	316 684		T	344	276	GM14/40	GM14/40
Camión Axor 2535/2540/2544 Cabina susp. neumática	11->	315 153		T	345	280	GM14/50	GM14/40
Camión Axor 2826/2831/3131	<->	314 928		T	853	503	GM16/50	GM16/50
Camión Axor 2826/2831/3131/3344 Cabina (Coil Over)	<->	350 254		T	346	252	GM14/50	GM14/40
Camión Axor 2826/2831/3131/3344 Cabina (Coil Over)	<->	350 254		T	346	252	GM14/50	GM14/40
Camión Axor 3340/3344 6x4	<->	314 929		T	804	479	GM16/50	GM16/50
Camión 1114 adaptado	72->	6413/6 314 962	II	T	647	418	G25/51	G25/51
Camión 1112-1114-1215-1619-1633-1638 Cabina	72->	6446 316 194		T	390	258	GM12/32	GM12/32
Camión 1114 original	72->	6463/4 314 590		T	667	428	GM16/50	GM16/50
Camión 1114 original	72->	6463/6 315 188		T	673	428	GM16/50	GM16/50
Camión L1214-1215/42-1622/51-1215/48-1616/51-1619-LA1419-LK1215/45-1615/45-LS1622/45-1315	<->	6463/4 314 590		T	667	428	GM16/50	GM16/50
Camión L1214-1215/42-1622/51-1215/48-1616/51-1619-LA1419-LK1215/45-1615/45-LS1622/45-1315	<->	6463/6 315 188		T	673	428	GM16/50	GM16/50
Camión 1418R (corto)	<->	6465/4 314 591		T	766	477	GM16/50	GM16/50
Camión 1418R (corto)	<->	6465/6 315 189		T	766	477	GM16/50	GM16/50
Camión 1418R (largo)	<->	6475/4 314 594		T	830	503	GM16/50	GM16/50
Camión 1418R (largo)	<->	6465/4 314 591		T	830	503	GM16/50	GM16/50
Camión L / LK 1517 - 1518 - 1521	77-87	6465/4 314 591		T	766	477	GM16/50	GM16/50
Camión L / LK 1517 - 1518 - 1521	77-87	6465/6 315 189		T	766	477	GM16/50	GM16/50
Camión L1526 - L / LS 1633 - 1638	<->	6465/4 314 591		T	766	477	GM16/50	GM16/50
Camión L1526 - L / LS 1633 - 1638	<->	6465/6 315 189		T	766	477	GM16/50	GM16/50
Camión 1615 - 1616 - 1620	<-98	6465/4 314 591		T	766	477	GM16/50	GM16/50



Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
			Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
319 973		T	702	432	GM20/105	GM20/50
316 806	Horiz.	T	235	189	GM12/45	GM12/45
316 811	Vert.	T	278	220	GM14/40	P
316 806	Horiz.	T	235	189	GM12/45	GM12/45
315 669	Vert.	T	332	284	GM14/50	GM14/50
315 668	Horiz.	T	372	302	GM12/50	GM12/50
315 669	Vert.	T	332	284	GM14/50	GM14/50
315 668	Horiz.	T	372	302	GM12/50	GM12/50
315 669	Vert.	T	332	284	GM14/50	GM14/50
311 664	Vert.	T	332	284	GM14/50	GM14/50
314 931		T	895	535	GM16/105	GM16/50
315 668	Horiz.	T	372	302	GM12/50	GM12/50
315 669	Vert.	T	332	284	GM14/50	GM14/50
314 932		T	895	535	GM16/105	GM16/50
-						
-						
6410/6 314 961		T	720	440	GM20/62	GM20/62
6410/6 314 961		T	720	440	GM20/62	GM20/62
6426/6 314 963		T	805	505	GM20/62	GM20/62
6426/6 314 963		T	805	505	GM20/62	GM20/62
6426/6 314 963		T	805	505	GM20/62	GM20/62
6426/6 314 963		T	805	505	GM20/62	GM20/62
6426/6 314 963		T	805	505	GM20/62	GM20/62
6426/6 314 963		T	805	505	GM20/62	GM20/62
6426/6 314 963		T	805	505	GM20/62	GM20/62
6426/6 314 963		T	805	505	GM20/62	GM20/62
6426/6 314 963		T	805	505	GM20/62	GM20/62
6426/6 314 963		T	805	505	GM20/62	GM20/62
6426/6 314 963		T	805	505	GM20/62	GM20/62

ZF AFTERMARKET
CATALAGO APLICACIONES ARG.
AMORTIGUADORES

LINEA PESADA



Aplicación / modelo	Año	Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
					Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
Camión 1615 - 1616 - 1620	<-98	6465/6 315 189		T	766	477	GM16/50	GM16/50
Camión 1620 - 1624 - 1633 - 1634	98->	6475/4 314 594		T	830	503	GM16/50	GM16/50
Camión 1620 - 1624 - 1633 - 1634	98->	6475/6 315 191		T	830	503	GM16/50	GM16/50
Camión L 1720	98->	6465/6 315 189		T	766	477	GM16/50	GM16/50
Camión L 1938/56	<->	6475/6 315 191		T	830	503	GM16/50	GM16/50
Camión L1941 - 1945 - 1951	<->	6475/6 315 191		T	830	503	GM16/50	GM16/50
Omnibus O-370 RS/RSD/RSL susp. neumática	<->	6489/4 314 342	II	T	610	373	E	E
Omnibus O-370 RS/RSD/RSL eje suplementario	<->	-						
Omnibus O-370 RS/RSD/RSL susp. neumática	<->	6489/6 315 099	II	T	598	368	E	E
Omnibus O-370 RS/RSD/RSL eje suplementario	<->	-						
Omnibus O-370 RS/RSD/RSL estab. de dirección	<->	6455/4 314 672		T	914	575	X	GM14/40
Omnibus O-370-371-373-374	<->	6489/4 314 342	II	T	610	373	E	E
Omnibus O-370-371-373-374 eje suplementario	<->	-						
Omnibus O-370-371-373-374	<->	6489/6 315 099	II	T	598	368	E	E
Omnibus O-370-371-373-374 eje suplementario	<->	-						
Omnibus O-370-371-373-374 estab. de dirección	<->	6455/4 314 672		T	891	575	X	GM14/40
Omnibus O-400 suspensión neumática	<->	316 705	II	T	592	358	E	E
Omnibus O-400 eje suplementario	<->	-						
Omnibus O-400 suspensión neumática	<->	6489/4 314 342	II	T	610	373	E	E
Omnibus O-400 eje suplementario	<->	-						
Omnibus O-400 suspensión neumática	<->	6489/6 315 099	II	T	598	368	E	E
Omnibus O-400 eje suplementario	<->	-						
Omnibus O-500 suspensión neumática	<->	316 705	II	T	592	358	E	E
Omnibus O-500 eje suplementario	<->	-						
Omnibus O-500 suspensión neumática	<->	6489/6 315 099	II	T	598	368	E	E



Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
			Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
6426/6 314 963		T	805	505	GM20/62	GM20/62
6426/6 314 963		T	805	505	GM20/62	GM20/62
6426/6 314 963		T	805	505	GM20/62	GM20/62
6426/6 314 963		T	805	505	GM20/62	GM20/62
6475/6 315 191		T	830	503	GM16/50	GM16/50
6489/4 314 342	II	T	610	373	E	E
6489/4 314 342	II	T	610	373	E	E
6489/6 315 099	II	T	598	368	E	E
6489/6 315 099	II	T	598	368	E	E
-						
6489/4 314 342	II	T	610	373	E	E
6489/4 314 342	II	T	610	373	E	E
6489/6 315 099	II	T	598	368	E	E
6489/6 315 099	II	T	598	368	E	E
-						
316 705	II	T	592	358	E	E
314 342		T	610	373	E	E
6489/4 314 342	II	T	610	373	E	E
6489/4 314 342		T	610	373	E	E
6489/6 315 099	II	T	598	368	E	E
6489/6 315 099		T	598	368	E	E
316 705	II	T	592	358	E	E
314 869		T	548	358	E	GM24/62
6489/6 315 099	II	T	598	368	E	E

ZF AFTERMARKET
CATALAGO APLICACIONES ARG.
AMORTIGUADORES

LINEA PESADA



Aplicación / modelo	Año	Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
					Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
Omnibus O-500 eje suplementario	<->	-						
Omnibus O-500 M/U piso bajo	<->	317 308		T	536	326	E	E
Omnibus 1114 adaptado	72->	6413/6 314 962	●	T	647	418	G25/51	G25/51
Omnibus 1114 original	72->	6463/4 314 590		T	667	428	GM16/50	GM16/50
Omnibus 1114 original	72->	6463/6 315 188		T	673	426	GM16/50	GM16/50
Omnibus OF 1618-1620 susp. elástica	<->	6431/6 315 187		T	770	465	GM16/50	GM16/63
Omnibus OF/ OH 1313-1315-1318	<->	6431/6 315 187		T	770	465	GM16/50	GM16/63
Omnibus OF 1214-1215	<->	6431/6 315 187		T	770	465	GM16/50	GM16/63
Omnibus OF 1417 / OF 1418	<->	6487/4 314 596		T	615	385	GM16/50	GM16/63
Omnibus OF 1417 / OF 1418	<->	6487/6 314 967		T	610	390	GM16/50	GM16/63
Omnibus OF 1721 / OF 1722	<->	6485/4 314 595	≡	T	715	449	GM16/50	GM16/63
Omnibus OF 1721 / OF 1722	<->	6485/6 314 966	≡	T	715	449	GM16/50	GM16/63
Omnibus OH 1115	<->	6477/6 315 098		T	647	421	E	GM20/51
Omnibus OHL 1316-1320 (bus urbano)	<->	6461/6 314 964	≡	T	640	410	GM16/50	GM16/50
Omnibus OHL 1420	83->	6461/6 314 964	≡	T	640	410	GM16/50	GM16/50
Omnibus OH 1215-1518-1618-1718 LE	<->	6499/6N 316 199		T	541	346	E	E
Omnibus OHL 1621L / OHL 1721SB	<->	6477/6 315 098		T	647	421	E	GM20/51

METALFOR

Pulverizadora Autopropulsada M2800 - M3200	<->	315 538		T	500	310	E	E
Pulverizadora Autopropulsada M2800 - M3200 Botalones	<->	317 664		T	512	322	GM16/38	GM13/38
Pulverizadora Autopropulsada M7030	15->	315 538		T	500	310	E	E
Pulverizadora Autopropulsada M7035 - M7040	19->24	315 538		T	500	310	E	E
Pulverizadora Autopropulsada M7040 PRO	24->	570 147		T	500	310	E	E

RENAULT

Camión Midlum 300	<->	314 896		T	772	452	E	GM20/45
Camión Premium 320 - 370 - 420 DCI susp. neumatica	05->	315 574	≡	T	633	373	E	E
Camión Premium 320 - 370 - 420 DCI susp. elastica	05->	315 574	≡	T	633	373	E	E
Camión Premium 370 DCI - 420 DCI Cabina susp. neumatica	05->	-						



Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
			Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
314 869		T	548	358	E	GM24/62
317 308		T	536	326	E	E
-						
6410/6 314 961		T	720	440	GM20/62	GM20/62
6410/6 314 961		T	720	440	GM20/62	GM20/62
6426/6 314 963		T	805	505	GM20/62	GM20/62
6414/4 315 568	≡	T	853	514	GM20/62	GM20/62
6426/6 314 963		T	805	505	GM20/62	GM20/62
6410/6 314 961		T	720	440	GM20/62	GM20/62
6410/6 314 961		T	720	440	GM20/62	GM20/62
6410/6 314 961		T	720	440	GM20/62	GM20/62
6410/6 314 961		T	720	440	GM20/62	GM20/62
6476/6 315 097		T	694	451	GM20/62	E
6462/6 314 965	≡	T	844	521	GM20/62	GM20/62
6462/6 314 965	≡	T	844	521	GM20/62	GM20/62
6498/6N 316 198		T	578	358	E	E
6476/6 315 097		T	694	451	GM20/62	E

315 538		T	500	310	E	E
-						
316 796		T	594	394	GM16/50	GM16/50
570 148		T	665	387	E	E
570 148		T	665	387	E	E

314 897		T	675	420	GM20/45	E
315 575		T	890	530	GM20/55	GM20/62
-						
310 957		T	310	236	GM12/40	GM12/40

ZF AFTERMARKET
CATALAGO APLICACIONES ARG.
AMORTIGUADORES

LINEA PESADA



Aplicación / modelo	Año	Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
					Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
Camión Premium 380 DXI susp. neumatica	07->	315 576		T	663	408	GM20/50	GM20/50
Camión Premium 380 DXI susp. elastica	07->	315 576		T	663	408	GM20/50	GM20/50
Camión Premium 440 DXI	07->	315 576		T	663	408	GM20/50	GM20/50
Camión Premium 440 DXI Cabina susp. neumatica	07->	-						
SCANIA								
Camión F 112-113 susp. elástica	<->	10435/6 315 102		T	675	415	E	G23/51
Camión F114	98->	10469/6 315 105		T	651	421	E	GM20/51
Camión L/LK 110-111-140-141	<->	10435/6 315 102		T	675	415	E	G23/51
Camión P93	<->	10435/4 314 598		T	678	418	E	G23/51
Camión P93	<->	10435/6 315 102		T	675	415	E	G23/51
Camión P94	98->	10435/4 314 598		T	678	418	E	G23/51
Camión P94	98->	10435/6 315 102		T	675	415	E	G23/51
Camión P94 susp. neumática	<->	10435/6 315 102		T	675	415	E	G23/51
Camión R/T 112-113-140-141-142-143	<->	10435/6 315 102		T	675	415	E	G23/51
Camión R/T 112-113-142-143 Cabina	<->	10465 316 011		T	229	174	E	E
Camión R/T 140-141 Cabina	<->	10465 316 011		T	229	174	E	E
Camión P/R/T 114-124	98->07	10435/4 314 598		T	678	418	E	G23/51
Camión P/R/T 114-124	98->07	10435/6 315 102		T	675	415	E	G23/51
Camión serie G / P / R 4x2 / 6x2 / 6x4 susp. neumática	04->08	10435/4 314 598		T	678	418	E	G23/51
Camión serie G / P / R 6x2 / 6x4 susp. neumática	08->18	314 598		T	678	418	E	G23/51
Camión serie G / P / R 4x2 / 6x2	08->18	10435/4 314 598		T	678	418	E	G23/51
Camión serie G / P / R 6x4	08->18	10435/6 315 102		T	675	415	E	G23/51
Camión serie G / P / R (NTG)	19->	350 820		T	750	450	GM16/100	GM20/50
Camión serie G / P / R (NTG) susp. neumática	19->	350 820		T	750	450	GM16/100	GM20/50
Camión serie G / P / R Cabina susp. neumática	08->18	290 988		T	306	209	E	E
Camión serie G / P / R Cabina (Coil Over)	08->18	316 800		T	316	215	E	E
Camión serie R 4x2 (NTG)	19->	351 045		T	847	487	E	GM20/50



Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
			Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
315 575		T	890	530	GM20/55	GM20/62
314 699		T	715	415	E	E
315 575		T	890	530	GM20/55	GM20/62
313 072		T	346	276	H	GM12/40
-						
-						
-						
-						
-						
-						
-						
10408/6 314 970		T	938	567	GM20/51	GM20/51
-						
-						
-						
10408/6 314 970		T	938	567	GM20/51	GM20/51
10408/6 314 970		T	938	567	GM20/51	GM20/51
10408/6 314 970		T	938	567	GM20/51	GM20/51
319 844		T	950	555	GM16/100	GM20/51
-						
-						
350 821		T	803	478	GM16/100	GM20/50
350 822		T	913	543	GM16/100	GM20/50
290 202		T	306	209	E	E
316 801		T	345	244	E	GM14/50
350 821		T	803	478	GM16/100	GM20/50

ZF AFTERMARKET
CATALAGO APLICACIONES ARG.
AMORTIGUADORES

LINEA PESADA



Aplicación / modelo	Año	Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
					Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
Omnibus F94	00->	10473/6 315 106		T	573	362	E	G23/51
Omnibus K/L 112-113 susp. elástica	<->	10435/6 315 102		T	675	415	E	G23/51
Omnibus K/L 112-113 susp. neumática	<->	10401/6 315 100		T	614	376	E	E
Omnibus K/L 112-113 eje suplementario	<-12/93	-						
Omnibus K/L 112-113 eje suplementario	94->	-						
Omnibus B110-111	<->	10435/6 315 102		T	675	415	E	G23/51
Omnibus B110-111 eje articulado	<->	-						
Omnibus S112-113 susp. elástica y nuemática	<->	10435/6 315 102		T	675	415	E	G23/51
Omnibus S112-113 eje articulado	<->	-						
Omnibus BR 115-116 susp. neumática	<->	10429/6	≡	T	596	373	E	GM28/66
Omnibus K/L 94-124/ K270/ K310/ K340/ K380	<->	10469/6 315 105		T	651	421	E	GM20/51
Omnibus K/L 94-124/ K270/ K310/ K340/ K380 eje suplementario	<->	-						

VOLKSWAGEN

Camión 5.140 / 9.140-9.150-9.160 / Minibus 9.150	99->	1039/4 314 574		T	664	400	E	GM15/43
Camión 16.220	88-97	3419/6 314 960		T	835	512	G25/51	G25/51
Camión Worker 13.180 / 15.180 / 17.220 / 17.250	97->	3419/4 314 585		T	837	512	G25/51	G25/51
Camión Worker 13.180 / 15.180 / 17.220 / 17.250 Cabina	97->	-						
Camión Worker / Titan 17.310 / 25.320 / 26.260	97->	3419/6 314 960		T	835	512	G25/51	G25/51
Camión Constellation 17.250 / 19.320 / 25.320 / 26.260	<->	3419/6 314 960		T	835	512	G25/51	G25/51
Camión Constellation 17.280 / 19.330 / 19.360	16->	314 960		T	835	512	G25/51	G25/51
Camión Constellation 17.280 / 19.330 / 19.360 Cabina (Coil Over)	16->	316 802		T	263	203	GM12/40	GM12/40
Camión Constellation 19.320 / 25.320 susp. neumática	<->	316 288		T	846	521	G25/54	G25/54
Camión Constellation 19.330 / 19.360 / 25.360 Cabina High roof	21->	350 255		T	268	208	GM12/40	GM12/40
Camión Constellation 19.330 / 19.360 / 25.360 Cabina Low roof	21->	350 256		T	268	208	GM12/40	GM12/40
Camión Constellation Cabina 4P (Coil over OE 2S2 899 515)	<->	-						
Omnibus 15.190 / 16.210 / 17.210 / 17.230 susp. elástica	<->	1407/4 314 576		T	775	480	G25/50	G25/50



Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
			Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
10402/6 315 101		T	615	378	E	E
10402/6 315 101		T	615	378	E	E
10402/6 315 101	II	T	615	378	E	E
10460/6 315 103		T	770	466	E	GM28/66
10402/6 315 101	II	T	615	378	E	E
10402/6 315 101	II	T	615	378	E	E
10402/6 315 101	II	T	615	378	E	E
10402/6 315 101	II	T	615	378	E	E
10402/6 315 101	II	T	615	378	E	E
10402/6 315 101	II	T	615	378	E	E
10402/6 315 101		T	615	378	E	E

ZF AFTERMARKET
CATALAGO APLICACIONES ARG.
AMORTIGUADORES

LINEA PESADA



Aplicación / modelo	Año	Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
					Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
Omnibus 17.230 / 17.280 susp. neumática	18->	350 341		T	594	394	GM20/50	GM20/50
Omnibus 17.240 / 17.260 susp. neumática	<->	315 273		T	670	460	GM25/52	GM25/52
Omnibus 18.280 OT susp. neumática	16->	318 649		T	596	391	GM20/50	GM20/50
Omnibus 18.310 / 18.320 susp. neumática	<->	315 577		T	670	460	GM25/62	GM25/62

VOLVO

Camión FH 380-400-420-440-460-520 (susp. elastica)	99->14	11481/6 315 086		T	720	445	GM16/100	GM16/66
Camión FH 380-400-420-440-460-520 (susp. neumatica doble eje)	99->14	11481/6 315 086		T	720	445	GM16/100	GM16/66
Camión FH 380-400-420-440-460-520 Cabina (susp. elastica)	99->14	316 778		T	348	238	E	GM20/46
Camión FH 380-400-420-440-460-520 Cabina (susp. elastica)	99->14	316 778		T	348	238	E	GM20/46
Camion FH 420/460/500/540 4x2	15->	350 828		T	752	457	GM16/100	GM16/66
Camion FH 420/440/460/500/540 6x2/6x4	15->	350 828		T	752	457	GM16/100	GM16/66
Camion FH 420/440/460/500/540 6x2/6x4 Cabina lateral	15->	350 989		T	186	162	E	GM14/47
Camion FH 420/460/500/540 (susp. neumática)	15->	350 828		T	752	457	GM16/100	GM16/66
Camion FH 420/440/460/500/540 4x2/6x2/6x4 Cabina (susp. Neum.)	04->15	316 372		T	400	287	GM14/45	GM14/45
Camion FM 340/370/420/480 (susp. elastica)	05->15	11481/6 315 086		T	720	445	GM16/100	GM16/66
Camion FM 370/380/420/460	16->	350 828		T	752	457	GM16/100	GM16/66
Camión NH 380-420 (susp. elastica)	99->07	11481/6 315 086		T	720	445	GM16/100	GM16/66
Camión NH 380-420 (susp. neumatica doble eje)	99->07	11481/6 315 086		T	720	445	GM16/100	GM16/66
Camión NH 380-420 Cabina	99->07	-						
Camión NL10 310-340 / NL12 360-410	<->	11471/6 314 977		T	740	456	GM16/100	GM16/64
Camión VM 17/23 Tn 4x2 / 6x2 / 6x4 Rígido	<->	315 488		T	680	430	E	GM20/45
Camión VM 17/23 Tn 4x2 / 6x4 Tractor susp. elastica	<->	315 489		T	703	448	E	GM20/45
Camión VM 17/23 Tn 4x2 / 6x2 / 6x4 Cabina	<->	316 804		T	229	193	GM14/45	GM14/43
Omnibus B7R	<->	11421/6 314 972		T	645	422	GM28/100	GM28/66
Omnibus B10M / B12M	<->	11421/6 314 972		T	645	422	GM28/100	GM28/66
Omnibus B10M / B12M eje suplementario	<->	-						
Omnibus B12R MKI	<->	11469/6 314 976		T	708	448	GM16/100	GM20/50
Omnibus B12R MKI eje suplementario	<->	-						
Omnibus B12R MKII	<->	317 680		T	710	440	GM16/100	GM20/50
Omnibus B12R MKII eje suplementario	<->	-						
Omnibus B270F susp. Elástica	16->	350 817		T	615	385	GM16/50	GM16/50



Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
			Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
350 342		T	630	410	GM20/50	GM20/50
1090/6 314 992		T	620	405	GM25/62	GM25/62
318 650		T	583	398	GM20/62	GM30/62
1090/6 314 992		T	620	405	GM25/62	GM25/62

11480/6 315 110		T	714	424	E	E
11484/6 315 112		T	723	445	GM16/100	E
316 803	Horiz.	T	269	222	GM20/45	GM20/45
316 779	Vert.	T	411	360	GM14/45	GM14/45
350 829		T	833	498	GM16/100	GM20/50
350 826		T	760	455	GM16/100	E
-						
350 827		T	752	457	GM16/100	GM20/50
316 373		T	406	308	GM14/45	GM14/45
11480/6 315 110		T	714	424	E	E
350 829		T	833	498	GM16/100	GM20/50
11480/6 315 110		T	714	424	E	E
11484/6 315 112		T	723	445	GM16/100	E
315 492	Vert.	T	309	241	GM14/62	GM14/59
11470/6 315 109		T	692	411	E	E
315 490	≡	T	688	428	GM20/45	E
315 491		T	708	428	GM20/45	E
350 813		MP	356	312	Br	Br
11418/6N 312 558		T	713	438	GM16/100	E
11422/6 314 973		T	649	422	GM16/100	GM16/66
11466/6 315 108		T	679	417	E	GM28/66
11422/6 314 973		T	649	422	GM16/100	GM16/66
315 108		T	679	417	E	GM28/66
315 862		T	655	415	GM16/100	GM16/66
315 861		T	650	420	E	GM16/100
350 818		T	615	385	GM16/100	E

ZF AFTERMARKET
CATALAGO APLICACIONES ARG.
AMORTIGUADORES

LINEA PESADA



Aplicación / modelo	Año	Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
					Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
Omnibus B58-58E	<->	11463/6 314 974		T	606	397	G25/51	G25/51
Omnibus B58-58E eje articulado	<->	-						
APLICACIONES ESPECIALES								
Acoplado Boero / GEC estabilizador de dirección	<->	9482/6N 316 263		T	945	572	GM20/62	GM20/62
Acoplado Boero / GEC susp. neumática eje adicional	<->	2419/4 314 578		T	604	379	GM20/46	GM20/46
Acoplado GEC / Pentron eje flotante	<->	9473/4 314 597		T	451	307	GM19/45	GM19/45
Butaca susp. metálica y neumática (sin bujes fijación)	<->	315 578		T	193	144	16/23	16/23
Semirremolque Boero estabilizador eje autodireccional	15->	316 925		T	630	400	GM20/62	GM20/62
Semirremolque Boero ITG eje flotante	14->	316 500		T	450	305	GM20/46	GM20/46
Semirremolque Boero susp. neumática	<->	9486/6N 316 264		T	429	302	GM26/58	GM26/58
Semirremolque Boero tercer eje horizontal	<->	9488/6N 316 265		T	553	361	GM20/62	GM20/62
Semirremolque Fangio (Tanque Combustible)	<->	-						
Semirremolque Heil susp. neumática	<->	-						
Semirremolque Randon susp. neumática 3º eje	<->	-						
Semirremolque Randon estabilizador eje autodireccional	<->	318 191		T	826	506	GM24/62	GM24/62

Observaciones
● Lleva adaptador
II Dos por rueda
▲ En desarrollo
☒ Discontinuado (consultar disponibilidad)

Tipos de Fijaciones
Br : Bracket (anclaje)
Bri : Brida
E : Espiga
G : Bujes de Goma
GM : Bujes de goma-metal
H : Horquilla
P : Plato sujeción (amort. cabina)
T : Traba (moño)
X : Extremo de dirección

Tipos de amortiguador
S : Estándar
R : Rally
GT : Gran turismo (reforzado)
P : Pesado
G : Gigante



Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
			Ab.	Cerr.	Superior	Inferior
314 975	☒	T	606	397	G25/51	G25/51
314 975	☒	T	606	397	G25/51	G25/51
350 811		T	500	360	GM22/49	GM22/49
350 830		T	494	329	GM24/55	GM24/55
318 190		T	512	357	GM24/62	GM24/62

ZF AFTERMARKET
CATALAGO APLICACIONES ARG.
AMORTIGUADORES

LINEA PESADA



Aplicación / modelo	Año	Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones					
					Ab.	Cerr.	Superior	Inferior				
					Sistema de amortiguador							
					C: Cápsula							
					MP: Estructura McPherson							
					T: Tubular							



Código	Obs.	Sist.	Dimensiones		Fijaciones	
			Ab.	Cerr.	Superior	Inferior

ZF AFTERMARKET
Atención al cliente: 0800 888 8850
aftermarket.zf.com/ar/sachs

